Щёткодержатели для электрических машин

ООО ЕВРОДЕТАЛЬ

Тел.+7 (812) 906-47-87 Почта: Sales@edtal.ru

Паспорт №_____

Тип ДРПк1 (ДПГ) **Размер 20*32**

ГОСТ 24720-81

№ черт. 5ЛЖ 112.013, ЖАИЕ.301521.000-02

Щёткодержатели радиальные с цилиндрической нажимной пружиной растяжения, однощеточные. Предназначены для электрических машин общепромышленного применения, а также тяговых двигателей и генераторов.

Технические характеристики

1. Усилие нажатия на щётку 2,25кг ± 10% кГс
2. Размер окна 20+0,1 х 32+0,1 мм
3. Шероховатость внутренней поверхности обоймы 12,5 МкМ
4. Угол наклона оси обоймы 0º
5. Исполнение общепромышленное

Комплектность

1. Щёткодержатели согласно заказа.
2. Паспорт, поставленный на партию в один адрес на каждый типоразмер.

Указания по эксплуатации

Щёткодержатели предназначены для эксплуатации в условиях У2, У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 155431-89

Условия эксплуатации щёткодержателей в части воздействия механических факторов внешней среды – по ГОСТ 17515-72 и ГОСТ 19962.1-89 должны устанавливаться в стандартных или технических условиях на конкретные типы щёткодержателей.

Щёткодержатели и защитные покрытия деталей щёткодержателей должны выбираться в зависимости от условий эксплуатации щёткодержателя.

Материал и защитные покрытия щёткодержателей должны выбираться в зависимости от условий эксплуатации щёткодержателя.

Условия транспортирования щёткодержателей по группе «Л» ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения «2» ГОСТ 15150-69

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствия качества щёткодержателей при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения щёткодержателей – два года со дня начала эксплуатации.

Свидетельство о приёмке

Щёткодержатели ДРПк1 (ДГП) 20*32 соответствуют ГОСТ 24720-81 и признаны годными для эксплуатации.

Дата приёмки «____» _____2025 года Штамп ОТК