

# Щёткодержатели для электрических машин

**ООО ЕВРОДЕТАЛЬ**

Тел.+7 (812) 906-47-87 Почта: [Sales@edtal.ru](mailto:Sales@edtal.ru)

Паспорт № \_\_\_\_\_

Тип ДРПра1 (ДГ)

Размер 25\*32

ГОСТ 24720-81

№ черт. 5БС 112.117-04

Щёткодержатели предназначены для электрических машин общепромышленного применения, а также тяговых двигателей и генераторов подвижного состава железнодорожного транспорта и подвижного состава городского электротранспорта.

## Технические характеристики

1. Усилие нажатия на щётку 2,25кг ± 10% кгс
2. Размер окна 25+0,1 x 32+0,1 мм
3. Шероховатость внутренней поверхности обоймы 12,5 МкМ
4. Угол наклона оси обоймы 0°
5. Исполнение общепромышленное

## Комплектность

1. Щёткодержатели согласно заказа.
2. Паспорт, поставленный на партию в один адрес на каждый типоразмер.

## Указания по эксплуатации

Щёткодержатели предназначены для эксплуатации в условиях У2, У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 155431-89

Условия эксплуатации щёткодержателей в части воздействия механических факторов внешней среды – по ГОСТ 17515-72 и ГОСТ 19962.1-89 должны устанавливаться в стандартных или технических условиях на конкретные типы щёткодержателей.

Щёткодержатели и защитные покрытия деталей щёткодержателей должны выбираться в зависимости от условий эксплуатации щёткодержателя.

Условия транспортирования щёткодержателей по группе «Л» ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения «2» ГОСТ 15150-69

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствия качества щёткодержателей при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения щёткодержателей – два года со дня начала эксплуатации.

## Свидетельство о приёмке

Щёткодержатели ДРПра1 (ДГ) 25\*32 соответствуют ГОСТ 24720-81 и признаны годными для эксплуатации.

Дата приёмки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 года

Штамп ОТК